

## MANUAL PROCEDIMIENTOS FIREWALL SOPHOS XG

**Versión:** 1.0

**Objetivo:** aprender crear perfiles VPN SSL, reiniciar VPN Site to Site Firewall Sophos XG.

**Sistema sobre el que aplica el manual:** Firewall Sophos XG.

### PROCEDIMIENTO

#### Reiniciar VPN Site to Site

- Ingrese al firewall vía web por la URL enviada al correo de contacto registrado en soporte MO.
- Ingrese con su usuario asignado.
- Vaya en el panel lateral a VPN> Conexiones IPsec.
- Presione el indicador de conexión para activar y desactivar.

VPN\_MO\_Server - fase2 De sitio a sitio  

Al presionar una vez cambiará a **ROJO**, lo cual indicará que se ha desactivado la conexión y al volver a presionar, se cambiará a **VERDE** por lo cual se habrá restablecido la conexión y reiniciado la VPN. Una vez vuelva a estar en verde puede hacer pruebas.

#### CONFIGURACIÓN PERFIL CONEXIÓN SSL

- Ingrese al firewall vía web por la URL enviada al correo de contacto registrado en soporte MO.
- Ingrese con su usuario asignado.
- Vaya en el panel lateral a VPN>VPN SSL (Acceso remoto)>Añadir.
- Configuramos los parámetros del perfil y le damos guardar.

#### AGREGAR USUARIOS A LOS PERFILES SSL.

- Ingrese al firewall vía web por la URL enviada al correo de contacto registrado en soporte MO.
- Ingrese con su usuario asignado.
- Vaya en el panel lateral a Autenticación>usuarios>Añadir.
- Configuramos los parámetros del perfil obligatorio como:
  - ❖ Nombre de usuario.
  - ❖ Nombre.
  - ❖ Contraseña.
  - ❖ Tipo de usuario (usuario)

- ❖ Correo.
- ❖ Grupo (Open Group)
- ❖ Acceso Remoto (se escoge el perfil SSL)
- ❖ le damos guardar.

## VALIDACIÓN DE POLÍTICAS.

1. Ingrese al firewall vía web por la URL enviada al correo de contacto registrado en soporte MO.
2. Ingrese con su usuario asignado.
3. Vaya en el panel lateral a Diagnóstico>Probador de Políticas.
4. Se configuran los parámetros de verificación y le damos probar.

The screenshot shows a web interface for testing firewall policies. On the left, under 'Detalles de conexión', there are several input fields: 'URL' (with a red arrow and callout '1'), 'Usuario' (with a checkbox for 'Usuario autenticado'), 'Hora y día' (with dropdowns for '13', '39', and 'Sábado'), 'Método de prueba' (with a dropdown for 'Probar política de firewall'), 'IP origen' (with a red arrow and callout '2'), and 'Zona de origen' (with a dropdown for 'Detección automática'). At the bottom of this section are 'Borrar' and 'Probar' buttons, with a red arrow and callout '3' pointing to the 'Probar' button. The main area on the right is titled 'Resultados de prueba de política' and is currently empty.